



Kiilto Asetoni



Tekninen asetoni liuottimeksi, ohentimeksi ja puhdistukseen.

KÄYTTÖALUE

Asetoni on tarkoitettu rasvanpoistoon ja muuhun puhdistukseen esim. puu- metalli-, muovi- ja lasipinnoilta ennen liimausta tai pintakäsittelyä. Sopii asetoniohenteisten tuotteiden ohentamiseen sekä monien liima- ja maalitahrojen poistoon.

KÄYTTÖOHJE

Rasvanpoistossa varmista, tarvittaessa kokeellisesti, että materiaali sietää asetonia. Selvitä ohennettavan tuotteen käyttöohjeesta, että asetoni sopii sen ohentamiseen. Vältä ihokosketusta, asetoni kuivattaa voimakkaasti ihoa. Asetoni on helposti syttyvää.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Sisältää helposti haihtuvia ja syttyviä liuottimia. Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

KÄYTTÖLÄMPÖTILA	Alin +15 °C
PALOLUOKKA	Kiehumispiste n. 56 °C
TIHEYS/OMINAISPAINO	0,8 kg/l
PAKKAUSKOOT	0,75 l, 5 l
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1°C lämpötilassa 36 kuukautta ⁻¹